

Правила эксплуатации продукции: «мебельные детали, облицованные пленкой ПВХ (HSF)»

Мебельные детали, облицованные пленкой ПВХ (HSF) несут декоративную функцию и предполагают использование в помещениях с отсутствием перепадов температуры и относительной влажностью не выше 80%. Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации изделий от +10°C до + 30°C.

В целях продления срока эксплуатации изделий необходимо учитывать следующее:

- Не подвергать мебельные детали облицованные пленкой ПВХ (HSF) длительному воздействию пара, горячего воздуха, выше +60°C (открытая духовка, горящие конфорки, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар, СВЧ - излучение и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки.
- Во избежание повреждения изделий в результате воздействия высоких температур, необходимо оставлять расстояние между электрической или газовой плитой и мебелью не менее 30 см.
- При монтаже осветительных приборов, не допускается оставлять расстояние между деталями и светильником менее 10 см. Более близкое расположение осветительных приборов может привести к чрезмерному нагреву детали и, как следствие, деформации пленки, а так же к изменению цвета облицовочного покрытия.
- Не допускается охлаждение деталей ниже минус 15°C. При охлаждении ниже указанной температуры, возможно растрескивание и отслаивание пленки.
- Не допускается длительное воздействие влаги. Это может привести к выгибанию (короблению) деталей или разбуханию плиты МДФ.
- Не допускается воздействие прямых солнечных лучей, это может привести к изменению цвета облицовочного покрытия (не рекомендуется устанавливать мебельные детали облицованные пленкой ПВХ (HSF) напротив окна, в случае, если это не возможно – необходимо использовать шторы или жалюзи, для избежания попадания солнечных лучей).
- Не допускается механическое воздействие (контакт с острыми предметами, трение, соударения).
- Снимать защитную пленку (при наличии таковой), только после окончательной установки мебели. Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при транспортировке и установке. После снятия защитной пленки рекомендуется не подвергать поверхность деталей физическим воздействиям (протирание поверхности и т.д.) в течение, по крайней мере 72 часов, т.к. это может привести к разного рода повреждениям поверхности деталей.
- Не использовать для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители, мебельные политуры и воски, реактивы содержащие растворители или ацетон а также быстроиспаряющиеся и спиртосодержащие средства.
- Для освежения поверхностей изделий и удаления пятен, необходимо применять мыльный раствор. Для удаления пыли использовать мягкие салфетки из микрофибры.

- Не рекомендуется распиливать детали, облицованные пленкой ПВХ (HSF). Это может привести к изменению натяжения пленки, ее отслоению, а так же к разрыву пленки.
- Рекомендуется обязательно применять термоизоляционную планку для защиты соседних деталей, покрытых пленкой ПВХ, от тепла духовки.

Для изделий с глянцевой поверхностью рекомендуется дополнительный уход, т.к. после удаления защитной пленки поверхность становится особенно восприимчивой к внешним воздействиям.

Предприятие-изготовитель принимает претензии от покупателя только при соблюдении условий транспортировки, правил сборки, эксплуатации и хранения. Сохранность и долговечность деталей в значительной мере зависит от правильного использования и ухода.